

## Игольчатый клапан (вентиль) VYC 147, Ду 8-50

**Примечание:** Игольчатый клапан VYC 147 используется для жидкостей, пара и газов

### *Основные технические характеристики*



Максимальное рабочее давление 250 бар


Максимальная рабочая температура 400 °C

### *Возможные исполнения:*

VYC147-01 - корпус из латуни

VYC147-02 - корпус из углеродистой стали

VYC147-03 - корпус из нержавеющей стали AISI 316



### **Спецификация материалов**

Латунь

Углер. ст.

Нерж. ст.

1. Корпус

Латунь

Углер ст.

AISI 316

2. Клапан

AISI 316

AISI 316

AISI 316

3. Корпус упл.

Латунь

Углер. ст.

AISI 316

4. Кольцо

AISI 316

AISI 316

AISI 316

5. Уплотнение

Графит

Графит

Графит

6. Крышка упл.

Латунь

Углер. ст.

AISI 316

7. Гайка упл.

Латунь

Углер. ст.

AISI 316

8. Шток

AISI 316

AISI 316

AISI 316

9. Рукоятка

Углер. ст.

Углер. ст.

AISI 316

**Параметры клапанов**

Латунь

Углер. ст.

Нерж. ст.

P<sub>y</sub>

200

250

250

Давление

200

175

34

250

200

170

250

200

164

Макс. температура

120

180

200

120

300

400

120

200

400

Мин. температура

-60

-10

-60